

# ODŚNIEŻARKA WIRNIKOWA 225/2, 225/3

225/3



225/2



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

**POMAROL S.A.**

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4

tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78

www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl

# ODŚNIEŻARKA WIRNIKOWA

## 225-2, 225-3

Odśnieżarka wirnikowa przeznaczona jest do usuwania śniegu z dróg poza terenem zabudowanym, szczególnie nadaje się do odśnieżania śniegu z dróg o nawierzchni nieutwardzonej. Zawieszona jest na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika i napędzana wałem przegubowo-teleskopowym od wału odbioru mocy ciągnika. Odznacza się prostą i sztywną konstrukcją.

Odśnieżarka 225/2 wyposażona jest w dwie wyrzutnie, przy których zmieniając położenie klap strumień śniegu można kierować na lewą lub prawą stronę drogi. W przypadku odśnieżarki 225/3 wyrzutnia jest sterowana hydraulicznie a wyrzut śniegu można skierować w dowolną stronę.

Lp.	Określenie danych	Jm	Odśnieżarka wirnikowa 225/2	Odśnieżarka wirnikowa 225/3
1.	Rodzaj wyrzutu		Sterowanie mechaniczne	Sterowanie hydrauliczne
2.	Współpracujący ciągnik		o mocy od 30 KM	
3.	Szerokość robocza	mm	2260	
4.	Max grubość pokrywy śnieżnej	mm	600	
5.	Masa odśnieżarki	kg	ok. 325	ok. 355
6.	Wyrzut śniegu		dwustronny	360°
7.	Nominalne obroty wirnika		540 obr/min	
8.	Silnik hydrauliczny		-	BGM 32 C16
9.	Wał przegubowo-teleskopowy		LFMR S.A. Lublin	
	- symbol		6T-602-4-BA-602	
	- nominalny moment obrotowy		540 Nm	
	- nominalna przekazywana moc		30 kW	
	- nominalna długość wału		980 mm	
	- informacja o stosowaniu wału oznacz. znakiem „CE”		posiada znak „CE”	
	- końcówka od strony ciągnika (wypusty)		6	
	- końcówka od strony maszyny (wypusty)		6	
	- obroty robocze		540 obr/min.	
	- sprzęgło przeciążeniowe		tak	
	- zapotrzebowanie mocy na WPM		30 kW	
10.	Nominalne ciśnienie robocze oleju	MPa	-	18
11.	Dopuszczalna prędkość jazdy			
	- robocza	km/h	6	
	- transportowa	km/h	15	
12.	Liczba osób obsługi	szt.	1	
13.	Poziom hałasu	dB	85-90	



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

**POMAROL S.A.**

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4

tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78

www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl