

KOSIARKA BIJAKOWA Z037, Z037/1, Z037/2



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78
www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl

KOSIARKA BIJAKOWA

Z037, Z037/1, Z037/2

Kosiarka bijakowa przeznaczona jest do pielęgnacji pastwisk, łąk, terenów rekreacyjnych, nieużytków i pól golfowych. Służy do wyrównywania powierzchni pola, rozrzucania kretowisk, ścinania i rozdrabniania trawy oraz chwastów, które rozrzucone na powierzchni szybko rozkładają się i użyźniają tereny zielone. Kosiarka służy też do koszenia i rozdrabniania roślin sianych na nawóz zielony przed przyoraniem.

Kosiarka bijakowa (Mulczer) - jednocześnie kosi i rozdrabnia ścięty materiał na powierzchni trawnika. eliminuje zbieranie i wywożenie skoszonego materiału, obniżając jednocześnie koszty pielęgnacji rawników i innych terenów zielonych. Kosiarka kosi zarówno niską jak i wysoką trawę, bardzo dobrze radzi sobie z zaroślami. Sprawdza się również w parkach, na boiskach i na przyulicznych pasach zieleni. Znajduje zastosowanie w sadownictwie i szkółkarstwie.

KOSIARKA BIJAKOWA Z037, Z037/1, Z037/2, Z037/3, Z037/4, Z037/5		Producent: PPUH POMAROL S.A. 11-300 Biskupiec		
Typ kosiarki		Z037	Z037/1	Z037/2
Zapotrzebowanie mocy w zależności od zawieszenia maszyny [KM]	z tyłu	26÷29	29÷33	33÷37
	z przodu	31÷35	35÷40	40÷44
Szerokość robocza [mm]		1370	1580	1790
Szerokość transportowa [mm]		1730	1880	2090
Długość		965 mm		
Wysokość		880 mm		
Wysokość koszenia		25 lub 55 mm		
Masa maszyny [~kg]		470	495	536
Noże tnące [szt.]		12	14	16
Obsługa		1 osoba		
Prędkość obrotowa WOM		max. 540 obr/min		
Prędkość obrotowa zesp. tnącego		1900 obr/min		
Średnica zewn. zespołu tnącego		415 mm		
Prędkość robocza		do 15 km/h		
Prędkość transportowa		do 20 km/h		
Poziom emitowanego hałasu		90 dB		
Wał przegubowo-teleskopowy		LFMR S.A. Lublin		
- symbol		6T-602-4-BA-602		
- nominalny moment obrotowy		540 Nm		
- nominalna przekazywana moc		30 kW		
- nominalna długość wału		970 mm		
- informacja o stosowaniu wału oznacz. znakiem „CE”		posiada znak „CE”		
- końcówka od strony ciągnika (wypusty)		6		
- końcówka od strony maszyny (wypusty)		6		
- obroty robocze		540 obr/min.		
- sprzęgło przeciążeniowe		tak		
- zapotrzebowanie mocy na WPM		30 kW		

(*). Jeżeli posiadacie Państwo ciągnik bez podwójnego sprzęgła do napędu wału przegubowego, należy koniecznie zastosować wał przegubowy z biegiem jałowym (czyli sprzęgło jednokierunkowe SJP – kierunek obrotów prawy wg LFMR S.A. Lublin). W przeciwnym razie pomimo odłączanego sprzęgła, wirnik ciągnika będzie nadal pracował. Stosować wyłącznie wały oznaczone znakiem CE.



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78
www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl