

# PIASKARKA SAMOZAŁADOWCZA PS150, PS200



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

**POMAROL S.A.**

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4

tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78

www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl

# PIASKARKA SAMOZAŁADOWCZA PS150, PS200

Piaskarka ciągnikowa zawieszana na tylnym TUZ jest przeznaczona do powierzchniowego wysiewu piasku. Pojemność skrzyni wynosi 1 m<sup>3</sup>, szerokość robocza 2 m i maksymalna prędkość pracy agregatu 10 km/h pozwalają na komfortowe użytkowanie praktycznie w każdym gospodarstwie. Dobry wybór dla firm komunalnych i wspólnot mieszkaniowych. Ważną cechą użytkową jest możliwość załadunku piasku bezpośrednio z pryzmy. Dużą zaletą konstrukcji jest sposób wysypu piasku - nie jest rozrzucony metodą odśrodkową. Nie stanowi zagrożenia dla przechodniów, nie uszkadza parkujących przy posypywanym chodniku pojazdów. Szerokość wysypu jest równa szerokości maszyny. Zawór regulujący prędkość napędu oraz dźwignia regulująca szerokość prześwitu pozwala zmieniać intensywność wysypu.

Producent: PPUH POMAROL S.A. 11-300 Biskupiec	PIASKARKA SAMOZAŁADOWCZA	
	PS150	PS200
Szerokość robocza [mm]	1330	1830
Szerokość transportowa [mm]	1700	2200
Długość [mm]	1200	
Wysokość [mm]	1350	
Objętość skrzyni	0,75 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>
Masa maszyny [~kg]	470	550
Obsługa	1 osoba	
Prędkość obrotowa wału dozującego	max 250 obr./min (*)	
Prędkość obrotowa wału kruszącego	max 170 obr./min (*)	
Napęd elementów roboczych	Hydrauliczny	
Prędkość robocza	10 km/h	
Prędkość transportowa	15 km/h	

(\*) Aby uzyskać podaną prędkość obrotową ciągnik powinien posiadać pompę hydrauliczną o wydatku minimum 75 l/min.



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE  
**POMAROL S.A.**

11-300 Biskupiec ul. Przemysłowa 4  
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78  
www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl